



Группа компаний

ПромСтройКонтракт

**ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОГРУЗЧИКИ SANY STH**

Тех. характеристики	Ед. изм.	STH742	STH844A	STH1056A	STH1256A	STH1440E	STH1840E
Габариты - Д*Ш*В (L*W*H)	м	4,99*2,35*2,54	6,16*2,47*2,51	6,17*2,52*2,54	6,28*2,52*2,54	6,16*2,42*2,59	6,20*2,42*2,59
Масса	кг	8 000	11 600	15 300	16 100	10 980	12 300
Высота подъема	м	7,0	13,4	17,1	17,1	13,97	17,5
Горизонтальный вылет стрелы	м	3,94	9,15	13,1	13,1	9,7	13,4
Грузоподъемность	кг	4 200	3 630	4 540	5 440	4 000	4 000
Грузоподъемность на максимальной высоте: без аутригеров/с аутригерами		2 500/-	2 722/-	1588/2267	1814/3175	1000/3000	500/2500
Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы: без аутригеров/с аутригерами	кг	1 600/-	680/-	136/1361	136/1588	200/1 250	150/550
Двигатель	-	Deutz BF4M2012 Stage III 73,5 кВт (99,25 л.с.)	CUMMINS QSF3.8 T3 73 кВт (99,25 л.с.)	CUMMINS QSF3.8 T3 93 кВт (131,88 л.с.)	CUMMINS QSF3.8 T3 93 кВт (131,88 л.с.)	CUMMINS QSF3.8 STAGE III 73 кВт (99,25 л.с.)	CUMMINS QSF3.8 STAGE III 73 кВт (99,25 л.с.)
Коробка передач	-	DANA 367	Dana 1104FVDT12366	Dana 1120VDT12464	Dana 1120VDT12464	Dana 367	Dana 367
Клиренс	м	0,40	0,43	0,46	0,46	0,37	0,37
Максимальная скорость движения	км/ч	40	20	32	22,5	27	27
Колёсная база	м	2,75	3,42	3,49	3,49	2,75	2,75
Минимальный радиус поворота	м	3,6	4,3	4,3	4,3	3,85	3,85
Дополнительные опции	-	Система обратного обдува вентилятора радиатора	-	Доступна опция работы с сертифицированной рабочей платформой		-	-

**ВСЕГДА ВМЕСТЕ! ВСЕГДА ПЕРВЫЕ С 2004 ГОДА!**

успешная работа по поставке, эксплуатации и сервису строительной техники SANY